

省料省钱 热效率高



- 额定蒸发量 50-1000kg/h
- 额定工作压力 0.4/0.7/1.0MPa

全优锅炉

采用传统的蒸汽锅炉进行工业生产，存在能耗高、成本负担重的问题，为此，永兴公司专门研发了一款以生物质颗粒为燃料的节能环保型生物质蒸汽发生器。此蒸汽发生器通过燃烧农林废弃物制成的生物质颗粒产生热源，随后将内胆中的水加热到要求参数使之连续产生蒸汽，从而应用于食品加工、生物化工、纺织印染、衣物洗涤、饲料生产以及混凝土养护等。

生物质蒸汽发生器因具有运行成本低、免检、自动化程度高、全自动智能运行、使用方便、无需专人看管、蒸汽品质好等特点，而广泛应用于各种需要蒸汽的中小型企业，并得到大家的一致好评和信赖。

全效设备

- 燃料成本低**
采用生物质颗粒做燃料，与天然气、电能相比，可节省大量燃料成本的投入
- 热效率高**
燃烧热效率可达96%以上，而且可以连续产生蒸汽
- 低碳环保**
结构布局合理，燃料在燃烧过程中可做到无烟化完全燃烧，废气排放指标符合国家政策要求
- 操作简单**
微电脑智能式操作，减少了工人的劳动强度，节约人工成本
- 维护方便**
重要部件均设置的有检修孔，便于后期维护和检修
- 使用安全**
低水位保护装置可以随时检测发生器体内的水位改变，避免干烧现象的产生
- 蒸汽品质好**
内置汽水分离器，确保了蒸汽的优质性，解决了蒸汽带水的难题
- 运行安全可靠**
保护装置齐全，如压力、缺水等多重保护装置，确保蒸汽发生器安全可靠的运行

全能型号

型号 LSG0.05-0.4 LSG0.1-0.4 LSG0.2-0.4 LSG0.3-0.7 LSG0.5-0.7 LSG0.7-0.7 LSG1-0.7

名称	单位	50	100	200	300	500	700	1000
额定蒸发量	Kg/h	50	100	200	300	500	700	1000
额定蒸汽压力	Mpa	0.40.7	0.40.7	0.40.7	0.40.7	0.40.7/1.0	0.40.7/1.0	0.40.7/1.0
蒸汽温度	°C	151/171	151/171	151/171	151/171/184	151/171/184	151/171/184	151/171/184
给水温度	°C				20			
热效率	%				≥86			
适用能源					生物质颗粒/煤柴			
电源电压	V				220			
生物质	Kg/h	10	20	35	56	95	134	185
煤	Kg/h	8	15	31	46	77	108	153
柴	Kg/h	13	23	42	63	115	142	210
主汽	DN	15	20	20	25	40	40	50
排污	DN	25	25	25	40	40	40	40
烟囱	DN	133	180	219	273	273	313	325
单管组水容积	L	20	20	25	25	29	29	29
运输重量	T	0.67	0.9	1.2	1.46	2.6	3.6	4.5
长	cm	1300	1500	1600	1800	2200	2400	2600
宽	cm	800	900	1000	1300	1500	1600	1800
高	cm	1600	1800	2000	2000	2200	2200	2400
备注					支持定制			

全力出击

餐饮、食品、制药、食堂、消毒、洗浴、种植等



餐饮



食品



制药



食堂



消毒



洗浴



种植

全A战绩

国家最高级别A级锅炉制造资质、
数十项自主创新的专利证书、
彰显企业实力的荣誉证书



全面开花

40年发展历程

○ 创立于80年代初期，
是国家质量监督检验检疫总局
定点的A级锅炉制造企业。

3.3亿资产

○ 良好的产品质量，高效的工作作风，
周到的服务咨询，
40余年间形成四大产业版块，
描绘永兴集团新蓝图。

240+生产型号

○ 产品线覆盖燃油燃气锅炉、
生物质锅炉、导热油锅炉、
电加热锅炉、压力容器及蒸压釜等，
尽可能满足客户所有需求。

130+服务地区

○ 专注锅炉行业发展，
时刻将客户放在第一位，
目前已与130多个国家和地区的
客户建立良好的合作关系。

全神贯注

推陈出新的生产工艺，突破思维的产品研发。



全心全意

根据您的使用需求，提供现货供应或定期交货。



15吨以下
15天



15-25吨
20天



25吨以上
35天

全始全终

24 全天候在线服务

📄 免费设计方案

量身定制的产品设计方案

💰 报价咨询

从不套路，拒绝浮夸，永兴报价“永”远让客户高“兴”

👁 到厂考察

风里雨里，我们都在等你